

FICHE TECHNIQUE

Référence :	TL 4638	
Désignation :	Rouleau double épaisseur tramé et prédécoupé	
Type :	Hydrophile	
Qualité :	Technologie 2 couches avec film protecteur double face. Film protecteur + absorbant	
Dimension :	46 m x 38 cm	
Couleur :	Gris	
Conditionnement :	1 pièce / sac	
Poids :	6,2 Kg	
Composition :	98 % polypropylène, < 1 % agent tensioactif, < 1 % colorant	
Grammage g / m ²	330	
Nombre de m ²	17,5	
Application :	Tous liquides	
Conseil d'utilisation	* En préventif : le poser sous une machine pour absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement. * Sur un établi. * En curatif suite à un déversement accidentel comme une éponge.	

	Minimum Litres	Maximum Litres	Moyenne retenue
Capacité d'absorption Norme International ASTM	81	136	109
Capacité d'absorption Norme NF 96-360	68	124	96

AVANTAGES TECHNIQUES

Les perforations sur la version prédécoupée :

- * Facilite la distribution (vous n'avez plus besoin de ciseaux, ni de cutter).
- * D'économiser du temps.
- * D'utiliser juste la quantité nécessaire (ajustez-le à la taille voulue).

- * Fort pouvoir absorbant.
- * Réduction immédiate des pollutions.
- * Propreté et sécurité des installations.
- * Maîtrise des fuites et des projections d'huile dans les ateliers.
- * Facilité et rapidité de mise en place par leur très grande légèreté et leur faible encombrement.
- * Facilité de récupérer sans perturber l'activité.
- * Une réduction considérable de vos déchets absorbants.
- * Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres.



40, rue Sibert - B.P. 33
42401 SAINT CHAMOND Cedex
Tél. 04.77.22.25.77 - Fax. 04.77.22.69.36
E-Mail : contact@cobic.fr